

DS-U18

4K HD Web Kamera

Genel Özellikler



- 8 MP CMOS
- 3840 × 2160 çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- Min. aydınlatma: 0.1 Lux @ (F1.2, AGC)
- Kendinden ayarlamalı parlaklık için AGC
- Net sesli dahili mikروفon
- USB 3.0 ve USB 2.0'ı destekleyen C Tipi arayüzü protokoller. Tak ve çalıştır, sürücü yazılımını yüklemeye gerek yoktur.



Teknik Özellikler

Hikvision DS-U18 Teknik Özellikleri	
Görüntü Sensörü	8 MP CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Frame Hızı	USB 3.0: MJPEG: 3840 × 2160 @ 30 fps/25 fps 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps USB 2.0: MJPEG: 1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps 1280 × 720 @ 30 fps/25 fps 640 × 480 @ 30 fps(default)/25 fps YUV: 1920 × 1080 @ 5 fps 1280 × 720 @ 10 fps/5 fps 640 × 480 @ 30 fps/25 fps
Çözünürlük	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ (F1.2, AGC)
Shutter Süresi	PAL: 1/25 s - 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s - 1/50,000 s

DS-U18

4K HD Web Kamera

Lens	3,6 mm sabit odaklı lens
Görüş Alanı	Yatay FOV: 79 °, Dikey FOV: 43 °, Diyagonal FOV: 92 °
Lens Montajı	M16
Gündüz / Gece	Renk
Açı Ayarı	Pan: 0°; Tilt: -10° - 30°; Döndürme: 0°
Kablo Uzunluğu	2 m
Alan Derinliği	2 m ila ∞
Arayüz	
Video Çıkışı	USB 3.0
Ses Girişi	Dahili mikrofon
İşletim Sistemi	Windows 7/10, Android, Linux
Genel Özellikler	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ila 45 ° C, Nem:% 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC 5V ± 15% (USB)
Tüketim	Max. 2.2 W
Boyutlar	130 mm × 53.2 mm × 56.6 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 137 g
Aksesuar	
Paket Listesi	Kamera × 1 USB kablosu × 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu × 1
Fonksiyonlar	
LED Göstergesi	Kırmızı: Beklemede Mavi: Normalde Çalışıyor
Beyaz Dengesi	Otomatik

