

SC-KD4-6TD



**4 - 6 METRE
SICAK DALDIRMA**

GALVANİZ KAPLI TELESKOPIK DİREK



Teknik Özellikler

Alt Gövde Çapı	: 139 mm
Alt Gövde Uzunluğu	: 3 m
Üst Gövde Çapı	: 89 mm
Üst Gövde Uzunluğu	: 3 m
Gövde Kalınlığı	: 3 mm
Rüzgara Dayanıklılık	: 100 km/h
Taban Plakası	: 12 mm x 280 mm x 280 mm
Direk Temeli	: 4 x M16 Ankraj - Ankraj Dik Boyu : 440 mm - Ankraj Toplam Boyu :500 mm



Technical Specifications

Lower Body Diameter	: 139 mm
Lower Body Length	: 3 m
Upper Body Diameter	: 89 mm
Upper Body Length	: 3 m
Body Thickness	: 3 mm
Wind Durability	: 100 km/h
Base Plate	: 12 mm x 280 mm x 280 mm
Pole foundation	: 4 x M16 Anchor - Anchor Vertical Height : 440mm - Anchor Total Length : 500mm

Levha Standardı
Plate Standart
EN10025

Üretim Standardı
Production Standart
EN40-5

Galvanizleme Standardı
Galvanising Standart
TSE EN 1461

