



SC-BV4112-WA 4 MP WDR Vari-focal (farklı şekillerde odaklanabilen) Ağ Bullet Kamera

Özellikler

| Kamera | |
|-----------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Progresif tarama CMOS |
| Min. Işıklandırma | 0,01 Lüks @(F1,2,AGC ON), 0,014 Lüks @(F1,4,AGC ON), IR'li 0 Lüks |
| Obruatör Hızı | 1/3 sn. ~ 1/10.000 sn. |
| Yavaş Obruatör | Destek |
| Lens | 2,8 - 12 mm @ F1,4 |
| Lens Montajı | Ø14 |
| Gece ve Gündüz | Otomatik anahtarla IR kesme filtresi |
| WDR | 120 dB |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | H.264/MJPEG/H.264+ |
| H.264 tipi | Ana Profil |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Ses | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32-128 Kbps(MP2L2) |
| Görüntü | |
| Maks. Çözünürlük | |
| Kare Hızı | 50 Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps(1920 × 1080), 25fps(1280 × 720) 60 Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps(1920 × 1080), 30fps(1280 × 720) |
| Görüntü İyileştirme | BLC/3D DNR/ROI |
| Görüntü Ayarı | Müşteri yazılımı ya da internet tarayıcısı üzerinden ayarlanabilen Dönme Modu, Doymunluk, Parlaklık, Kontrast ve Keskinlik |
| Gece/Gündüz Anahtarı | Alarm girişi tarafından tetiklenen otomatik/zaman planı |
| Ağ | |
| Ağ Depolama | NAS (NFS,SMB/CIFS Desteği); ANR, yerleşik Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası, 128 GB'ye kadar |
| Alarm Tetikleyicisi | İhlal tespiti, sınır aşım tespiti, hareket tespiti, dinamik analiz, kurcalama alarmı, ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, depolama istisnaları |
| Protokoller | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Güvenlik | Tek tuşla sıfırlama, flaş koruma, ikili akış, kalp atışı, ayna, şifre koruma, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtreleme, anonim erişim |
| Standart | ONVIF (S PROFİLİ, G PROFİLİ), PSIA, CGI, ISAPI |
| Genel | |
| Arabirim | 1 RJ45 10M/100M Ethernet arabirim |
| Çalışma Koşulları | -30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), %95 ya da daha düşük nem (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 12 V DC ± %10, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Maks. 5,5 W (Maks. 7,5 W, IR kesme filtresi açıkken) |
| Giriş Koruma | IP66 |
| IR Menzili | 20~30 metre |
| Ebatlar | 95 × 105 × 258,6 mm (3,74" × 4,13" × 10,18") |
| Ağırlık | 1.200 g (2,65 lbs) |
| Sipariş Modeli | |
| SC-BV4112-WA | |